

Panel zewnętrzny jedno przyciskowy

Bezpieczeństwo, jakie daje możliwość kontroli nad tym, kto wchodzi do budynku, wraz z możliwością werbalnej i wizualnej potwierdzenia tożsamości, jest nieocenione. Panel zewnętrzny DP.1 firmy GVI umożliwia Ci łatwe monitorowanie drzwi wejściowych lub bramy i daje Ci spokój, wiedząc, że Twoja nieruchomość jest odpowiednio zabezpieczona.



W skrócie

- Wandalooodporna obudowa z jednym płaskim przyciskiem
- Szerokokątna kamera 110° w poziomie oraz 58° w pionie
- Zasilanie PoE zgodne ze standardem IEEE802.3af
- Dwukierunkowa komunikacja audio po IP z funkcją usuwania echa
- Zgodność ze standardem SIP dla łatwej integracji z każdym PBX obsługującym SIP
- Zgodność ze standardem ONVIF dla łatwej integracji z dowolnym systemem monitoringu

Dane techniczne

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Obudowa ze stopu aluminium | • Głośnik |
| • Kamera 2Mpx z auto doświetlaniem | • Gniazdo RJ45 10/100Mb/s |
| • Jeden przycisk dzwonienia | • PoE 802.3af |
| • Czujnik światła | • Zasilanie DC12V, jeśli nie jest używane PoE |
| • Czujnik podczerwieni | • Szczelność IP65 |
| • Złącze Wiegand (We/Wy) | • Montaż natynkowy, opcjonalnie podtynkowy (wymaga dodatkowej puszki) |
| • Złącze RS485 | • Wymiary: 146x85x27,5mm |
| • Dwa wyjścia przekaźnikowe | • Maks. wilgotność otoczenia: 90% |
| • Dwa wejścia na przyciski wyjścia | • Temp. otoczenia: -30°C~+60°C |
| • Mikrofon | |

Audio

- SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261)
- Wąskopasmowe kodeki: G.711a, G.711μ
- Szerokopasmowe kodeki: G.722
- DTMF: In-band out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Usuwanie echa
- Wykrywanie głosu
- Generowanie szumu

Kamera i Wideo

- Przetwornik 1/2,7", CMOS
- Rozdzielczości: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodek wideo: H.264
- Maks. rozdzielczość: 1920x1080
- Kąt widzenia: 110° poziom, 58° pion
- Doświetlanie diodami IR w nocy
- Kompatybilność z systemami CCTV

Zastosowanie

- Budynki jednorodzinne
- Wejścia do apartamentów budynków wielorodzinnych

Funkcje otwierania drzwi

- Przekazniki wyzwalane za pomocą tonów DTMF
- Ciągła praca kamery
- Auto doświetlanie w nocy za pomocą IR
- Auto balans bieli
- Czułość przetwornika obrazu: 0,1lux

Sieć i protokoły sieciowe

- IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Konserwacja i zarządzanie

- Auto konserwacja
- Zarządzanie i konfiguracja przez WWW
- Zrzut pakietów przez WWW
- Kopia/Przywracanie ustawień
- Eksport dziennika zdarzeń
- Import/Eksport kontroli dostępu
- Aktualizacja firmware
- Dziennik zdarzeń dzwonienia i otwierania